

PENTAIR EVOLIO 20,30 WATERONTHARDER, BIJLAGE:

Installatie:

Dorein levert een ontharder en zal deze ook installeren en afstellen indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan.

Wat moet ter plaatse aanwezig zijn:

De aansluitkraan (met 1" bsp draad) en aan te sluiten apparatuur (met 1" bsp draad) moet zich binnen een afstand van 30 cm bevinden en op een hoogte van ± 95 cm. De afvoer voor de waterontharder moet een minimale diameter hebben van 18 mm en moet zich binnen 1,5 meter bevinden en mag niet hoger zitten als 1,5 meter. De waterdruk ter plaatse moet minimaal 2 bar zijn. Er moet een stopcontact met 230 volt binnen een afstand van 2 meter aanwezig zijn. De temperatuur van het water mag maximaal 38 °C bedragen.

Bijzondere omstandigheden.

Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen zoals: hak- en breekwerk, demontage en montage van keukeninventaris, de apparatuur in een andere ruimte dan de vaatwasmachine moet worden geplaatst, of de afstand van de waterontharder tot de vaatwasmachine of van de aansluitkraan tot ontharder meer dan 1,5 meter bedraagt, zullen wij vooraf een calculatie maken en met u bespreken wie de eventuele meerkosten moet betalen of extra werkzaamheden gaat uitvoeren.

Specificaties ontharder:

	Evolio 20	Evolio 30
- Afmetingen:	120,0 cm	120,0 cm
- Breedte	31,0 cm	31,0 cm
- Diepte	42,5 cm	42,5 cm
- Hars inhoud:	20 L	30 L
- Max. debiet (10°dH):	19,5 L/min	29,13 L/min
- Capaciteit (10°dH):	5602 L	8403 L
- Waterdruk: 1,5 tot 8 bar.		
- Aansluitingen: 1" BSP male.		

Leveringsoverzicht:

- Evolio 20/30 waterontharder.
- 2 x Aansluitslangen water 0,5 meter 2 x 1" BSP (aansluiting waternet 1" BSP buitendraad).
- Afvoerslang spoelwater 12 x 16 mm. 2 meter.

